

Instructions de montage pour bague d'étanchéité de roulement de roue avant

Constructeurs: Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles:

Audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3,
6Y5)
Roomster (5J)

VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Réf.FAG: 713 6104 70 (FAG-Kit)

Réf. OE : 14" 6Q0407623B / E
(bague)

Réfs.FAG: 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

Réf. OE : 13" 6Q0407623C
(bague)



Image 1: La couleur et le design de la bague d'étanchéité peuvent varier!

L'encrassement de l'intérieur du roulement de roue peut provoquer une défaillance du roulement et de la détection du signal ABS. Un tel encrassement risque d'endommager la bague d'étanchéité du roulement et la cible ABS, entraînant ainsi les défaillances mentionnées ci-dessus.

Lors du remplacement du roulement de roue, utilisez également une bague d'étanchéité à poser sur le cône de l'arbre de transmission (voir image 1).

Remarque :

Les bagues d'étanchéité nécessaires seront jointes aux différents kits dès qu'elles seront disponibles. Ainsi, les risques de confusion ou de mauvaise allocation des bagues d'étanchéité seront exclus.



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange FAG correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 10.2009 (remplace 09.2009)
FAG 0007

Sous réserve de modifications techniques
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com